

DEFINIÇÃO

ANTI FERRUGEM possui tecnologia para converter ferrugem em uma camada altamente protetora.

ANTI FERRUGEM deixa pronto para pintura e por isso dispensa a utilização de outros fundos.

APLICAÇÕES

- Chapas metálicas
- Portões
- Portas e janelas metálicas
- Embarcações

VANTAGENS

- Não escorre
- Transforma a ferrugem em *primer*
- Durabilidade e resistência
- Fácil aplicação
- Não precisa lavar o local após a aplicação

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. Remova tintas e fundos aplicados na área a ser tratada.
2. Crostas de ferrugem devem ser removidas.
3. Mantenha a superfície limpa, seca e isenta de partículas soltas.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para uso.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Aplique duas demãos de **ANTI FERRUGEM** bem esticadas sobre toda a superfície atacada.
2. O intervalo entre demãos deve ser de aproximadamente 3 horas.
3. A pintura somente deverá ser aplicada após a secagem perfeita do **ANTI FERRUGEM**, após aproximadamente 24 horas.

PRECAUÇÕES DE USO

- A ação fosfatizante do **ANTI FERRUGEM** poderá provocar esbranquiçamento na superfície, fato que não influi na eficiência e no acabamento.
- Nunca aplique camadas grossas.
- A aplicação do acabamento sem a secagem completa do **ANTI FERRUGEM** poderá provocar bolhas e descascamento da pintura.

RENDIMENTO

10m²/litro/demão.

FERRAMENTAS

Pincel, brocha ou trincha de nylon.

CARACTERÍSTICAS

COR

Líquido verde.

DENSIDADE

1,18 g/cm³.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Ácido fosfórico, água, espessante, aditivo e álcool etílico.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 1,0 L
- 500 mL
- 220 mL

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INALAÇÃO

Remova para um ambiente fresco e ventilado.

INGESTÃO

Não provoque vômito. Procure um médico.



CONTATO COM OS OLHOS

Lave com bastante água durante 15 minutos. Procure um médico.

CONTATO COM A PELE

Lave com bastante água durante 15 minutos.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

3 anos sem violação da embalagem.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra:
(11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br

Químico responsável – CRQ 4462935