

Data da última revisão: 01/2010

DEFINIÇÃO

BETOL ECOLÓGICO é uma emulsão asfáltica ecológica à base de água, que forma uma película com excelente propriedade de proteção impermeável aos diversos materiais utilizados na construção, resistindo ao meio agressivo.

BETOL ECOLÓGICO é uma forma fácil e econômica de proteger concretos e argamassas.

APLICAÇÕES

- Fundações
- Baldrames
- Muros de arrimo
- Concreto e alvenaria sujeito a meios agressivos
- Primer para mantas asfálticas

VANTAGENS

- Aplicação fácil e econômica
- Grande cobertura
- Ecológico à base de água
- Pode ser aplicado com o substrato úmido
- Pode ser utilizado como material de enchimento
- Superior resistência

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar resistente, regular, limpa, isenta de óleo, poeira e materiais não aderidos.

PREPARO DO PRODUTO

- Pronto para uso.
- Misture bem antes de usar.
- Como material de enchimento pode ser adicionado areia.

• **APLICAÇÃO DO PRODUTO**

1. Aplique de duas a três demãos bem fartas;
2. Entre as demãos aguarde um intervalo de no mínimo 6 horas.

PRECAUÇÕES DE USO

- Não aplique com o tempo chuvoso
- Não aplique em reservatórios de água.

RENDIMENTO

De 300 a 500 ml/m².

FERRAMENTAS

Utilize pincel, trincha ou vassourão de pêlo.

CARACTERÍSTICAS

COR

Líquido viscoso marrom escuro.

DENSIDADE

1,00 g/cm³.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Emulsão asfáltica.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 1 litro
- 3,6 litros
- 18 litros
- 200 litros



SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INALAÇÃO

Remover para ambiente fresco e ventilado.

INGESTÃO

Não provoque vômito. Procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave com bastante água durante 15 minutos. Procure um médico.

CONTATO COM A PELE

Lave com bastante água durante 15 minutos e aplique um creme hidratante.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br

Químico responsável – CRQ 4462935