

Data da última revisão: 01/2010

DEFINIÇÃO

FITA VEDBEM é uma fita auto-adesiva composta por asfalto modificado com elastômeros, revestida com uma camada de alumínio indicada para vedações e calafetações em geral.

Possui alta aderência permitindo um tratamento rápido e simplificado com excelente resistência as intempéries.

APLICAÇÕES

- Vedação de calhas, rufos e exaustores eólicos
- Vedação em telhas, fibrocimento, concreto, cerâmica, metálicas e fibra
- Concerto em carrocerias de caminhões baú e container

VANTAGENS

- Praticidade na aplicação
- Rapidez
- Elasticidade
- Aderência a diversos tipos de superfície
- Excelente resistência as ações climáticas e ao envelhecimento

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície a ser tratada deve estar limpa, isenta de partículas soltas, graxa, óleo, ferrugem, fungos e totalmente seca.

PREPARO DO PRODUTO

1. Pronto para uso

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Corte a **FITA VEDBEM** no tamanho necessário para o tratamento
2. Retire a película protetora e fixe-a sobre o local de tratamento comprimindo-a do centro para as laterais garantindo assim perfeita aderência

PRECAUÇÕES DE USO

- Em superfícies porosas aplique uma demão de Betol ecológico como primer
- Não aplique com a superfície úmida.

FERRAMENTAS

- Estilete
- Tesoura
- Rolo de borracha

CARACTERÍSTICAS

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Asfalto modificado com elastômero e revestido em alumínio

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGEM

- Rolo de 0,10m x 10m
- Rolo de 0,20m x 10m

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO

Não provoque vômito. Procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave com bastante água durante 15 minutos. Procure um médico.

CONTATO COM A PELE

Lave com bastante água durante 15 minutos e aplique um creme hidratante.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

12 meses sem violação da embalagem.

Químico responsável – CRQ 4462935

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br