

DEFINIÇÃO

IMPERALL PREMIUM é um impermeabilizante para exteriores, indicado contra batida de chuva na parede e contra os conseqüentes males que a infiltração provoca.

IMPERALL PREMIUM é capaz de impermeabilizar, selar, pintar e absorver fissuras de retração da argamassa em um só produto, por ter uma tecnologia única no mercado, composta de resinas acrílicas de auto desempenho, com excelente resistência às ações da natureza, como UV, maresias, fungos e variações térmicas.

APLICAÇÕES

- Impermeabilização de paredes externas contra batida de chuva
- Selador impermeável para tintas PVA ou acrílica
- Tijolos e concreto aparente
- Placa cimentícia
- Bloco cerâmico

VANTAGENS

- É o único 4 em 1: impermeabiliza, sela, pinta e absorve fissuras
- Grande cobertura
- Base d'água e baixo índice de C.O.V.
- Alta elasticidade (absorve fissuras), hidrorrepelente
- Na cor branca, aceita pigmentação com bisnagas ou pelo sistema tintométrico (tons claros)
- Resiste às intempéries e à maresia

PREPARO DA SUPERFÍCIE CONFORME NORMA NBR 13.245

1. O local deve estar firme, limpo, seco, isento de partículas soltas e com reboco curado.
2. Elimine possíveis focos de fungos com MATAMOFO da MACTRA
3. Se a superfície já tiver algum tipo de pintura, deve-se lixar ou escovar e eliminar o pó.
4. Preencha pequenos buracos ou imperfeições com cimento e areia ou MASSA ACRÍLICA DA MACTRA antes da aplicação.
5. Eventuais trincas devem ser tratadas previamente com o VEDBEM TRINCA MACTRA ou KIT VEDATRINCA.
6. Se necessário, aplique antes uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES MACTRA.

PREPARO DO PRODUTO

1. Misture bem antes de usar.
2. Dilua a primeira demão com até 20% em água.
3. Aplique mais uma ou duas demãos sem diluir*.
4. Intervalo entre demãos: 6 horas.

*O número de demãos pode variar conforme porosidade da superfície.

PRECAUÇÕES DE USO

- Realizar um perfeito preparo de superfície antes de iniciar a aplicação.
- A perfeita cobertura da superfície pelo **IMPERALL PREMIUM** é que irá proporcionar total impermeabilidade.
- A eficiência do **IMPERALL PREMIUM** depende da qualidade da aplicação.
- Obedecer ao consumo mínimo indicado.

- Evitar falhas na cobertura (buracos) e trincas.

RENDIMENTO (CONSUMO)

Embalagem de 3,6kg

Superfície extremamente porosa: até 18m²/ demão

Superfície pouco porosa: até 36m²/ demão

Repintura: até 46m²/ demão

Embalagem de 18Kg

Superfície extremamente porosa: 90m²/ demão

Superfície pouco porosa: 180m²/ demão

Repintura: 230m²/ demão

Embalagem de 200kg

Superfície extremamente porosa: 1.000m²/ demão

Superfície pouco porosa: 2000m²/ demão

Repintura: 2.550m²/ demão

FERRAMENTAS

- Broxa, pincel ou trincha de nylon;
- Rolo de lã.

CARACTERÍSTICAS

Líquido viscoso com densidade 1,22g/cm³

COR

Branco, Palha Natural, Concreto Urbano, Marrom Shitake, Marfim Africano, Amarelo Vanilla, Camurça dos Andes, Coco verde e Areia do Saara.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Acrílico de alto desempenho, cargas minerais, aditivos e antifungos.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.



EMBALAGENS

- 3,6 Kg - galão
- 18 Kg - lata
- 200 Kg – tambos

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO

Não provoque vômito, beba bastante água. Procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave com bastante água durante 10 minutos. Procure um médico.

CONTATO COM A PELE

Lave com bastante água durante 10 minutos.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.

Químico responsável – CRQ 4462935

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br