

## DEFINIÇÃO

**IMPERALL PREMIUM** é um impermeabilizante para exteriores, indicado contra batida de chuva na parede e contra os conseqüentes males que a infiltração provoca.

**IMPERALL PREMIUM** é capaz de impermeabilizar, selar, pintar e absorver fissuras de retração da argamassa em um só produto, por ter uma tecnologia única no mercado, composta de resinas acrílicas de auto desempenho, com excelente resistência às ações da natureza, como UV, maresias, fungos e variações térmicas.

## APLICAÇÕES

- Impermeabilização de paredes externas contra batida de chuva
- Selador impermeável para tintas PVA ou acrílica
- Tijolos e concreto aparente
- Placa cimentícia
- Bloco cerâmico

## VANTAGENS

- É o único 4 em 1: impermeabiliza, sela, pinta e absorve fissuras
- Grande cobertura
- Base d'água e baixo índice de C.O.V.
- Alta elasticidade (absorve fissuras), hidrorrepelente
- Na cor branca, aceita pigmentação com bisnagas ou pelo sistema tintométrico (tons claros)
- Resiste às intempéries e à maresia

## PREPARO DA SUPERFÍCIE CONFORME NORMA NBR 13.245

1. O local deve estar firme, limpo, seco, isento de partículas soltas e com reboco curado.
2. Elimine possíveis focos de fungos com MATAMOFO da MACTRA
3. Se a superfície já tiver algum tipo de pintura, deve-se lixar ou escovar e eliminar o pó.
4. Preencha pequenos buracos ou imperfeições com cimento e areia ou MASSA ACRÍLICA DA MACTRA antes da aplicação.
5. Eventuais trincas devem ser tratadas previamente com o VEDBEM TRINCA MACTRA ou KIT VEDATRINCA.

6. Se necessário, aplique antes uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES MACTRA.

### **PREPARO DO PRODUTO**

1. Misture bem antes de usar.
2. Dilua a primeira demão com até 20% em água.
3. Aplique mais uma ou duas demãos sem diluir\*.
4. Intervalo entre demãos: 6 horas.

\*O número de demãos pode variar conforme porosidade da superfície.

### **PRECAUÇÕES DE USO**

- Realizar um perfeito preparo de superfície antes de iniciar a aplicação.
- A perfeita cobertura da superfície pelo **IMPERALL PREMIUM** é que irá proporcionar total impermeabilidade.
- A eficiência do **IMPERALL PREMIUM** depende da qualidade da aplicação.
- Obedecer ao consumo mínimo indicado.
- Evitar falhas na cobertura (buracos) e trincas.

### **RENDIMENTO**

<b>Consumo mínimo</b>	<b>Local da aplicação</b>
600g/m <sup>2</sup> - 3 demãos	2 a 3 demãos
450 g/m <sup>2</sup> - 2 demãos	Parede com pintura

### **FERRAMENTAS**

- Broxa, pincel ou trincha de nylon;
- Rolo de lã..

### **CARACTERÍSTICAS**

Líquido viscoso com densidade 1,22g/cm<sup>2</sup>

### **COR**

Branco, Palha Natural, Concreto Urbano, Marrom Shitake, Marfim Africano, Amarelo Vanilla, Camurça dos Andes, Coco verde e Areia do Saara.

### **COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Acrílico de alto desempenho, cargas minerais, aditivos e antifungos.

### **ARMAZENAGEM**

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

### **EMBALAGENS**

- 3,6 Kg - galão
- 18 Kg - lata
- 200 Kg - tambos

### **SEGURANÇA**

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

### **PRIMEIROS SOCORROS**

#### **INGESTÃO**

Não provoque vômito, beba bastante água. Procure um médico.

#### **CONTATO COM OS OLHOS**

Lave com bastante água durante 10 minutos. Procure um médico.

#### **CONTATO COM A PELE**

Lave com bastante água durante 10 minutos.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

### **VALIDADE**

24 meses sem violação da embalagem.

Químico responsável – CRQ 4462935

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br