

Data da última revisão: 04/2012

DEFINIÇÃO

MANTA LÍQUIDA é um impermeabilizante à base de resinas acrílicas com alto desempenho para uma impermeabilização fácil, rápida e sem emendas.

MANTA LÍQUIDA possui cor branca, protege do calor do sol, resistindo às intempéries, podendo ficar exposto (sem trânsito intenso).

APLICAÇÕES

- Lajes
- Marquises
- Abobadas
- Sheeds
- Telhados em geral

VANTAGENS

- Secagem super rápida
- Alto rendimento
- Consistência pastosa que facilita a aplicação
- Menor tempo de aplicação
- 300 % de Elasticidade
- Protege do calor do sol
- Resiste às intempéries
- Forma uma manta sem emendas
- Alta elasticidade e flexibilidade
- Ecológico à base d'água

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. O local deve estar limpo, seco e sem partículas soltas.
2. Regularize a superfície com uma argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, dando caimento para os coletores de no mínimo 1%.
3. Cantos e arestas devem ser arredondados (meia-cana).

PREPARO DO PRODUTO

- Pronto para uso.
- Misture antes de usar.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Dilua a primeira demão de **MANTA LÍQUIDA** na proporção de 1:1 (uma parte de produto com uma parte de água).
2. Aplique mais duas demãos de **MANTA LÍQUIDA** puro até atingir o consumo necessário.
3. Em áreas como ao redor de ralos, meia cana e trincas reforçar a impermeabilização utilizando a **TELA VEDATRINCA** na segunda demão.

PRECAUÇÕES DE USO.

- Não aplicar o **MANTA LÍQUIDA** em superfície úmida ou com o tempo chuvoso.
- O intervalo entre demãos deve ser de duas a três horas dependendo das condições do local de aplicação.
- Guardar no mínimo 72 horas para realização do teste de estanqueidade.
- Evite trânsito constante sobre a impermeabilização.
- Nunca fure, corte ou rasgue a impermeabilização.

RENDIMENTO

- Galão de 5 kg – entre 4 e 5 m²
- Lata de 24 kg – entre 20 e 24 m²
- Tambor de 200 kg – entre 165 e 200 m²

FERRAMENTAS

- Pincel, broxa ou trincha de nylon.
- Rolo de lã.
- Vassoura de pelo maciu.

CARACTERÍSTICAS

COR

Pasta cremosa branca

DENSIDADE

1,45 g/cm³

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina acrílica, cargas inertes, biocidas e água.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

Mactra Indústria e Comércio Ltda

Estrada Municipal Benedito Antonio Regagnin, 6600.

Caixa Postal 288 | Cep: 13256-970 | Itatiba –SP | 11.4538.7744

EMBALAGENS

- 5 kg
- 24 kg
- 200 kg

SEGURANÇA

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO:

Não provoque vômito. Procure um médico imediatamente.

CONTATO COM A PELE:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro.

Em caso de maior

irritação, procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e, se necessário, procure um oftalmologista.

INALAÇÃO:

Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. Se necessário procure um médico.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.

Químico responsável – CRQ 4462935

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra:
(11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br