

Data da última revisão: 01/2010

DEFINIÇÃO

MASSA VEDATRINCA é uma massa acrílica de alto desempenho e aderência para tapar buracos e trincas em paredes.

APLICAÇÕES

- Correção de trincas de alvenaria e estruturais estabilizadas
- Preenchimento de buracos em alvenaria

VANTAGENS

- Rápido e fácil
- Solução definitiva
- Uso interno e externo
- Fácil de lixar
- Baixa retração

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. Retire o reboco em toda a extensão da trinca, com 12 cm de largura e 3 mm de profundidade.
2. Limpe a área a ser tratada.
3. Se necessário, aplique uma demão de fundo preparador de paredes.

PREPARO DO PRODUTO

Pronto para uso.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Aplique uma fina camada de **MASSA VEDATRINCA** e aguarde sua secagem.
2. Coloque a **TELA VEDATRINCA** de 10 cm com a bandagem central voltada para a trinca.
3. Se o sentido da trinca mudar, corte a **TELA VEDATRINCA** para que a bandagem fique sempre sobre a trinca.
4. Preencha a superfície com a **MASSA VEDATRINCA** até nivelar com a superfície.
5. Se a superfície de tratamento for rústica, acrescente até 300 g de areia à **MASSA VEDATRINCA** para obter a mesma textura;
6. Espere a **MASSA VEDATRINCA** secar para lixar e aplique o acabamento desejado.

PRECAUÇÕES DE USO

- A bandagem central jamais deve ser colada.
- Não utilize o sistema em juntas de dilatação.
- Se a espessura da massa exceder os 3 mm, poderá ocorrer uma pequena retração, bastando reaplicar a **MASSA VEDATRINCA** no local afetado.

FERRAMENTAS

Tesoura, desempenadeira de aço ou espátula.

CARACTERÍSTICAS

COMPOSIÇÃO BÁSICA

TELA VEDATRINCA: Tecido de poliéster.

MASSA VEDATRINCA: Resina acrílica, cargas inertes e aditivos plastificantes.



ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

TELA VEDATRINCA: 10 cm x 3 m.