

Data da última revisão: 01/12/2009

DEFINIÇÃO

SPUMIX é uma espuma de poliuretano monocomponente expansiva que se molda às diferentes superfícies com a função de fixar, vedar, dar acabamento e agir como um isolante térmico e acústico.

APLICAÇÕES

- Assentamento de esquadrias, batentes de madeira ou metálicos
- Encunhamento
- Vedação de ar condicionado
- Fixação de caixas de força, luz, tomadas e conduítes
- Isolamento de tubulações

VANTAGENS

- Expande 400 %
- Fácil para cortar e dar acabamento

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar resistente, limpa, isenta de óleo, poeira, tinta, materiais não aderidos e preferencialmente levemente umedecida.

PREPARO DO PRODUTO

Agite energicamente durante 1 minuto.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Com o bico aplicador para baixo, preencha apenas 1/3 do espaço a ser tratado.
2. Em espaços superiores a 5 cm, aplique o SPUMIX em camadas, deixando sempre endurecer a anterior.
3. Após o endurecimento, o SPUMIX pode ser cortado, lixado e pintado.
4. Após iniciar a utilização do produto, recomendamos utilizar todo o conteúdo da embalagem.

PRECAUÇÕES DE USO

1. Não aplique o SPUMIX sobre Teflon®, silicone, polipropileno e polietileno.
2. SPUMIX deve ser protegido do contato com o sol.

*Teflon é uma marca registrada *DuPont*.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da
Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br
Químico responsável – CRQ 4462935