

Data da última revisão 09/2010

DEFINIÇÃO

VEDMUR é um material desenvolvido a partir de nobres resinas modificadas, aditivos especiais e um poderoso antimoho.

VEDMUR é à base de água e com seu alto poder de penetração aumenta consideravelmente a resistência da superfície proporcionando uma barreira impermeável.

APLICAÇÕES

- Incorporação de partículas soltas em paredes evitando o aparecimento de bolhas na pintura
- Prevenção contra eflorescência
- Prevenção de umidade de rodapé
- Impermeabilização de rebocos evitando a formação de mofo

VANTAGENS

- Produto à base de água
- Aceita pintura, massa corrida ou papel de parede
- Uso interno e externo

PREPARO DA SUPERFÍCIE

• A superfície deve estar regular, limpa, isenta de óleo, poeira, pinturas, papel de parede, materiais não aderidos, totalmente seca, mofo, bolor, ou qualquer outro material contaminante.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Aplique uma farta demão sobre a superfície evitando o empoçamento em áreas irregulares
2. Se a superfície for muito porosa aplique uma segunda demão após a secagem da primeira
3. O intervalo entre demãos pode variar entre 2 e 6 horas dependendo da ventilação, umidade e condições do ambiente

PRECAUÇÕES DE USO

- Não aplique com a superfície úmida

RENDIMENTO

De 2 a 6 m² por litro/demão

FERRAMENTAS

Pincel, broxa ou rolo de lã.

CARACTERÍSTICAS

COR

Branco leitoso

DENSIDADE

1,01 g/cm³

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Polímero, aditivos e antimoho.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

1 litro e 5 litros



SEGURANÇA

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO:

Não provoque vômito. Procure um médico.

CONTATO COM A PELE:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário procure um oftalmologista.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

12 meses sem violação da embalagem.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da
Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br
Químico responsável – CRQ 4462935