

**MASSA CORRIDA MACTRA** é um produto alto poder de enchimento, de fácil aplicação, secagem rápida e fácil de lixar indicado para preenchimento e acabamento em superfícies internas.

Norma ABNT NBR 11702 –Tipo 4.7.2

### **APLICAÇÕES**

- Reboco e teto interno
- Concreto
- Gesso

### **PREPARO DA SUPERFÍCIE**

**Importante:** Toda área a ser pintado deverá estar limpo, seco, lixado, isento de partículas soltas, fungos, algas, completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, etc. conforme norma **ABNT NBR 13.245**.

#### **1. Reboco novo:**

- Aguardar 30 dias para secagem e cura.
- Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.

#### **2. Concreto novo:**

- Aguardar 30 dias para secagem e cura.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

#### **3. Reboco fraco e pintura velha:**

- Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

#### **4. Gesso e fibrocimento:**

- Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

#### **5. Pequenas imperfeições:**

- Corrigir com massa acrílica Mactra ou massa corrida Mactra, lixe e limpe com um pano úmido.
- Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.

#### **6. Trincas:**

- Trate as trincas com Vedbem Trinca da Mactra

#### **7. Superfícies caiadas / partículas soltas:**

- Raspe e elimine as partículas soltas.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra

#### **8. Gordura ou graxa:**

- Lave com detergente neutro.
- Enxágue e deixe secar.

#### **9. Mofo:**

- Lave a superfície com lavadora de alta pressão.
- Aplique uma demão de Matamofo da Mactra.

#### **PREPARO DO PRODUTO**

- Pronto para uso

#### **APLICAÇÃO DO PRODUTO**

1. Aplique de duas a três demãos em camadas finas de acordo com o tipo de superfície
2. Lixar entre as demãos

#### **PRECAUÇÕES DE USO.**

- Não aplicar a Massa corrida Mactra em superfície úmida.
- Não aplicar em reboco com menos de 28 dias de cura
- A temperatura ideal de trabalho deve ser entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.
- O intervalo entre demãos deve ser de 3 horas dependendo das condições do local de aplicação.

#### **GARANTIA**

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de aplicação. A garantia se restringe a reposição do produto.

#### **RENDIMENTO**

- Quarto 0,900l: 2 a 3 m<sup>2</sup>/demão
- Galão 3,6l: 8 a 12 m<sup>2</sup>/demão
- Lata 18l: 40 a 60 m<sup>2</sup>/demão

#### **SECAGEM**

- Ao toque = 30 min
- Entre demãos = 3 horas
- Final = 4 horas

#### **FERRAMENTAS**

- Desempenadeira.
- Espátula de aço

#### **CARACTERÍSTICAS**

##### **COR**

Branca

#### **COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Dispersão vinil acrílica, cargas minerais, espessante e água.

#### **ARMAZENAGEM**

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

#### **EMBALAGENS**

0,900 l  
3,6 l  
18 l

**Mactra Indústria e Comércio Ltda**

Estrada Municipal Benedito Antonio Regagnin, 6600.

Caixa Postal 288 | Cep: 13256-970 | Itatiba –SP | 11.4538.7744

**SEGURANÇA**

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

**PRIMEIROS SOCORROS****INGESTÃO**

Não provoque vômito. Procure um médico imediatamente.

**CONTATO COM A PELE:**

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro. Se necessário, procure um médico.

**CONTATO COM OS OLHOS**

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e, se necessário, procure um médico.

**INALAÇÃO**

Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. Se necessário procure um médico.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

**VALIDADE**

24 meses sem violação da embalagem.