

TINTA ACRÍLICA PREMIUM MACTRA é uma tinta acrílica fosca com excelente desempenho. Sua FÓRMULA EVOLUTION oferece ótima cobertura, secagem rápida, fácil aplicação e baixo odor, proporcionando uma pintura com acabamento impecável e grande durabilidade.

Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.1

APLICAÇÕES

- Reboco interno ou externo
- Massa acrílica
- Texturas
- Concreto aparente
- Paredes internas com massa corrida
- Gesso
- Fibrocimento

CORES

Além das cores de catálogo pode-se obter outros tons misturando as cores entre si.

A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição de tinta sobre o papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores onde a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida. Uma cor em produtos e/ou acabamentos diferentes (brilho, textura, etc) poderá apresentar variação de tonalidade.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Importante: Toda área a ser pintado deverá estar limpo, seco, lixado, isento de partículas soltas, fungos, algas, completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, etc. conforme norma **ABNT NBR 13.245**.

1. Reboco novo:
 - Aguardar 30 dias para secagem e cura.
 - Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.
2. Concreto novo:
 - Aguardar 30 dias para secagem e cura.
 - Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

3. Reboco fraco e pintura velha:
 - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
 - Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

4. Gesso e fibrocimento:
 - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
 - Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

5. Pequenas imperfeições:
 - Corrigir com massa acrílica Mactra ou massa corrida Mactra, lixe e limpe com um pano úmido.
 - Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.

6. Trincas:
 - Trate as trincas com Vedbem Trinca da Mactra

7. Superfícies caídas / partículas soltas:
 - Raspe e elimine as partículas soltas.
 - Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra

8. Gordura ou graxa:
 - Lave com detergente neutro.
 - Enxágue e deixe secar,

9. Mofo:
 - Lave a superfície com lavadora de alta pressão.
 - Aplique uma demão de Matamofo da Mactra.

PREPARO DO PRODUTO

- Misture antes de usar e durante a sua utilização.
- Diluição de 20 a 30% em água limpa em todas as demãos.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Aplique a tinta por igual evitando repasses e excessos.
2. Respeite os intervalos entre demãos.
3. Aplique de 2 a 3 demãos.

PRECAUÇÕES DE USO.

- Não aplicar a Tinta acrílica Premium Mactra em superfície úmida ou com o tempo chuvoso.
- A temperatura ideal de trabalho deve ser entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.
- O intervalo entre demãos deve ser de 4 horas dependendo das condições do local de aplicação.
- Evitar retoques isolados após a secagem da tinta.
- Em pinturas ou repinturas onde existam aplicações ou retoques de massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso) podem ser notadas diferenças de brilho após aplicação por diferença de absorção da tinta. Recomendamos a aplicação da tinta diluída a 30 % com água somente sobre os pontos tratados com massa.
- O rendimento indicado pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, e absorção da superfície, espessura da camada de tinta depositada, condições atmosféricas e técnicas de aplicação.
- Cores intensas podem sofrer alterações de tonalidade quando expostas ao intemperismo, o que não altera a proteção e durabilidade da tinta.
- Até 20 dias após a aplicação, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se acontecer, lave toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.

RECOMENDAÇÕES.

- Manter a embalagem fechada durante e após a aplicação.
- Não reutilizar a embalagem. Armazenar em lugar coberto, protegido do calor e ventilado.
- Para remoção de sujeiras no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida limpar com pano umedecido com movimentos suaves, apenas no local afetado. Uma limpeza abrasiva provocara alterações de cor no acabamento original, sem afetar as propriedades originais do produto.

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de aplicação. A garantia se restringe a reposição do produto.

RENDIMENTO

- Até 70 m²/demão/galão
- Até 350 m²/demão/lata
- Até 17m²/demão/¼ de galão

SECAGEM

AO TOQUE 2 HORAS

ENTRE DEMÃOS 4 HORAS

FINAL 12 HORAS

FERRAMENTAS

- Pincel de cerdas macias.
- Rolo de lã de pêlo baixo.
- Pistola : diluir com 30% de água, pressão entre 2,2 e 2,8Kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².

CARACTERÍSTICAS

COR

Branco

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina acrílica modificada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, biocidas e água.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.



EMBALAGENS

0,900 l

3,6 l

18 l

SEGURANÇA

Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação aplicação e secagem. Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO

Não provoque vômito. Procure um médico imediatamente.

CONTATO COM A PELE:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro. Se necessário, procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e, se necessário, procure um médico.

INALAÇÃO:

Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. Se necessário procure um médico.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.

Mactra Indústria e Comércio Ltda

Estrada Municipal Benedito Antonio Regagnin, 6600.

Caixa Postal 288 | Cep: 13256-970 | Itatiba –SP | 11.4538.7744