

TINTA ACRÍLICA RENDE +++ MACTRA é uma tinta acrílica fosca com alto rendimento, ótimo cobrimento e baixo odor, proporcionando uma pintura com acabamento refinado.

Norma ABNT NBR 11702 – tipo 4.5.2

APLICAÇÕES

- Reboco interno ou externo
- Massa acrílica
- Texturas
- Concreto aparente
- Paredes internas com massa corrida

CORES

Além das cores de catálogo pode-se obter outros tons misturando as cores entre si.

A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição de tinta sobre o papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores onde a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida. Uma cor em produtos e/ou acabamentos diferentes (brilho, textura, etc) poderá apresentar variação de tonalidade.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Importante: Toda área a ser pintado deverá estar limpo, seco, lixado, isento de partículas soltas, fungos, algas, completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, etc. conforme norma **ABNT NBR 13.245**.

1. Reboco novo:
 - Aguardar 30 dias para secagem e cura.
 - Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.
2. Concreto novo:
 - Aguardar 30 dias para secagem e cura.
 - Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.
3. Reboco fraco e pintura velha:
 - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
 - Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

4. Gesso e fibrocimento:
 - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
 - Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

5. Pequenas imperfeições:
 - Corrigir com massa acrílica Mactra ou massa corrida Mactra, lixe e limpe com um pano úmido.
 - Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.

6. Trincas:
 - Trate as trincas com Vedbem Trinca da Mactra

7. Superfícies caídas / partículas soltas:
 - Raspe e elimine as partículas soltas.
 - Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra

8. Gordura ou graxa:
 - Lave com detergente neutro.
 - Enxágue e deixe secar,

9. Mofo:
 - Lave a superfície com lavadora de alta pressão.
 - Aplique uma demão de Matamofo da Mactra.

PREPARO DO PRODUTO

- Misture antes de usar e durante a sua utilização.
- Diluição de 60% em água limpa em todas as demãos.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Aplique a tinta por igual evitando repasses e excessos.
2. Respeite os intervalos entre demãos.
3. Aplique de duas a três demãos.

PRECAUÇÕES DE USO.

- Não aplicar a Tinta acrílica Rende +++ Mactra em superfície úmida ou com o tempo chuvoso.
- A temperatura ideal de trabalho deve ser entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

- O intervalo entre demãos deve ser de 4 horas dependendo das condições do local de aplicação.
- Evitar retoques isolados após a secagem da tinta.
- Em pinturas ou repinturas onde existam aplicações ou retoques de massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso) podem ser notadas diferenças de brilho após aplicação por diferença de absorção da tinta. Recomendamos a aplicação da tinta diluída a 30 % com água somente sobre os pontos tratados com massa.
- O rendimento indicado pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, e absorção da superfície, espessura da camada de tinta depositada, condições atmosféricas e técnicas de aplicação.
- Cores intensas podem sofrer alterações de tonalidade quando expostas ao intemperismo, o que não altera a proteção e durabilidade da tinta.
- Até 20 dias após a aplicação, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se acontecer, lave toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de aplicação. A garantia se restringe a reposição do produto.

RENDIMENTO

Até 100 m²/demão/galão

FERRAMENTAS

- Pincel de cerdas macias.
- Rolo de lã de pêlo baixo.
- Pistola

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina acrílica modificada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, biocidas e água. Coalescentes e aditivos.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

0,900 l

3,6 l

18 l

SEGURANÇA

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO

Não provoque vômito. Procure um médico imediatamente.

CONTATO COM A PELE:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro. Se necessário, procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e, se necessário, procure um médico.

INALAÇÃO

Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. Se necessário procure um médico.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.