

Data da última revisão: 01/2010

DEFINIÇÃO

MEGABLOCK é aditivo um incorporador de ar e plastificante para blocos e peças pré-moldadas, aumentando a resistência mecânica e melhorando o acabamento.

APLICAÇÕES

- Blocos de concreto
- Pisos intertravados
- Peças pré-moldadas com baixa quantidade de água (massa seca)
- Tubos de concreto

VANTAGENS

- Aumenta a resistência inicial e final do cimento
- Economiza de 10 a 15 % no traço de cimento
- Economia na água de amassamento
- Melhora o acabamento
- Aumenta a coesão
- Diminui sensivelmente a permeabilidade das peças
- Evita a retração, trincas e perdas
- Diminui o atrito dando maior durabilidade as formas
- Compatível com todos os tipos de cimento;
- Aumenta a durabilidade do produto final
- Não é detergente

PREPARO DO PRODUTO

Misture bem antes de usar.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Adicione o **MEGABLOCK** em parte da água de amassamento e adicione a betoneira/masseira.

PRECAUÇÕES DE USO

Cuidado ao adicionar o restante da água à massa, pois o **MEGA BLOCK** reduz sensivelmente o fator A/C (água/cimento).

RENDIMENTO

10 ml/kg de cimento.

CARACTERÍSTICAS

COR

Líquido viscoso azulado.

DENSIDADE

1,01 a 1,03 g / cm³.

pH

7,5 a 8,5

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Ácido sulfônico, silicato, aditivos e corantes.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco e arejado fora do alcance de crianças e animais.



EMBALAGENS

- 50 L
- 200 L

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO

Não provoque vômito, procure um médico.

CONTATO COM A PELE

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos. Em caso de maior irritação, procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário procure um oftalmologista.

INALAÇÃO

Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da
Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br
Químico responsável – CRQ 4462935