

ESMALTE SINTÉTICO HIDROSSOLÚVEL MACTRA SECAGEM RÁPIDA diferentemente dos esmaltes base de água, é um esmalte fosco com alta cobertura, secagem rápida, ótima resistência proporcionando uma pintura com acabamento refinado.
Norma ABNT NBR 11702 – tipo 4.2.1.2

APLICAÇÕES

- Madeira, metal ferroso, zincado, alumínio, galvanizado e PVC.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Importante: Toda área a ser pintada deverá estar limpo, seca, lixada, isento de partículas soltas, fungos, algas, completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, etc. conforme norma **ABNT NBR 13.245**.

Madeira

- Lixar para remoção das farpas, limpar a superfície com thinner aguardar sua total secagem e aplicar uma demão de fundo sintético nivelador.
- Para imperfeições mais profundas corrigir com massa para madeiras.
- Para repintura, lixar até remover todo o brilho. Elimine o pó para acabamento.

Metais

- Metais novos, lixar o local, limpar e aplicar Anti Ferrugem Mactra.
- Metais enferrujados, eliminar a ferrugem com lixa ou escova de aço, limpar e aplicar Anti Ferrugem Mactra.

Alumínio

- Lixar e eliminar o pó.

PVC

- Lixar e eliminar o pó.

PREPARO DO PRODUTO

- Misture bem antes de usar
- Dilua com 10% em água

- Para aplicação com pistola dilua com 20% em água

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Aplique a tinta por igual evitando repasses e excessos.
2. Respeite os intervalos entre demãos.
3. Aplique de duas a três demãos.

PRECAUÇÕES DE USO

- Não aplicar o **ESMALTE SINTÉTICO MACTRA SECAGEM RÁPIDA** em superfície úmida ou com o tempo chuvoso.
- A temperatura ideal de trabalho deve ser entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.
- Secagem ao toque em 2 horas
- O intervalo entre demãos deve ser de 4 horas dependendo das condições do local de aplicação.
- Secagem final 24 horas

RENDIMENTO

- Até 60 m²/galão 3,6 l/ demão

FERRAMENTAS

- Pincel
- Rolo de lã de pêlo baixo.

- Rolo de espuma
- Pistola.

CARACTERÍSTICAS

COR

Variando conforme a cor escolhida.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina alquídica à base de óleo vegetal modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos e secantes.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

0,900L / 3,6L



Atenção. Pode provocar reações alérgicas na pele. Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Use luvas de proteção/ roupa de proteção ocular/ proteção facial. **SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE:** Lavar com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Descarte o conteúdo em aterros industriais ou incineração.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Aldemir de Sousa da Silva – CRQ 4462935