

INFORMATIVO TÉCNICO MATRIZ – MANTA LÍQUIDA PREMIUM

Data da última revisão: 09/2023

DEFINIÇÃO

MANTA LÍQUIDA PREMIUM é um impermeabilizante à base de resinas acrílicas com alto desempenho para uma impermeabilização fácil, rápida e sem emendas.

MANTA LÍQUIDA PREMIUM possui cor branca, protege do calor do sol, resistindo às intempéries, podendo ficar exposto (sem trânsito intenso).

APLICAÇÕES

- Lajes
- Marquises
- Abobadas
- Sheeds
- Telhados e paredes em geral

VANTAGENS

- Secagem super-rápida
- Alto rendimento
- Consistência pastosa que facilita a aplicação
- Menor tempo de aplicação
- Alta Elasticidade e flexibilidade
- Protege do calor do sol
- Resiste às intempéries
- Forma uma manta sem emendas
- Ecológico, produto base água

PREPARO DA SUPERFÍCIE - LAJES

1. O local deve estar firme, limpo, seco e sem partículas soltas.
2. Regularize a superfície com uma argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dando caimento para os coletores de no mínimo 1%. Aguarde secagem mínima dessa argamassa de regularização por 72 horas.
3. Cantos e arestas devem ser arredondados (meia-cana).

PREPARO DO PRODUTO

- Pronto para uso.
- Misture bem antes de usar.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Dilua a primeira demão de **MANTA LÍQUIDA PREMIUM** na proporção de 1:1 (uma parte de produto com uma parte igual de água). Aplique com rolo de lã, pincel, broxa ou vassoura de pelo. Aguarde secagem por 2 a 3 horas no mínimo.
2. Aplique outras duas ou mais demãos de **MANTA LÍQUIDA PREMIUM** puro até atingir o consumo necessário (mínimo 1,2 kg/m²).
3. Em áreas como ao redor de ralos, meia cana e trincas reforçar a impermeabilização utilizando a **TELA VEDATRINCA** na segunda demão.

PRECAUÇÕES DE USO.

- Não aplicar a **MANTA LÍQUIDA PREMIUM** em superfície úmida ou com o tempo chuvoso.
- O intervalo entre demãos é de 2 a 3 horas, depende das condições do local.
- Sempre recubra totalmente a tela.
- Aguardar no mínimo 72 horas para realização do teste de estanqueidade.
- Evite trânsito constante sobre a impermeabilização.
- Nunca fure, corte ou rasgue a impermeabilização.
- Não assente pisos diretamente sobre a **MANTA LÍQUIDA PREMIUM**.

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão de 5 kg – 4 m²
- Balde de 12 kg – 10 m²
- Tambor de 200 kg – 165m²

PRODUTOS COMPLEMENTARES

Tela Vedatrinca 25 cm x 5mt / Tela Vedatrinca 1x50mt da Mactra

FERRAMENTAS

- Pincel, broxa ou trincha de nylon.
- Rolo de lã.
- Vassoura de pelo macio.

CARACTERÍSTICAS

ASPECTO

Pasta cremosa branca

DENSIDADE

1,45 g/cm³

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina acrílica, cargas inertes, biocidas e água.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

SEGURANÇA

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO:

Não provoque vômito. Procure um médico imediatamente.

CONTATO COM A PELE:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro. Em caso de maior irritação, procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário, procure um oftalmologista.

INALAÇÃO:

Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. Se necessário procure um médico.

Em caso de emergência consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

24 meses da data de fabricação sem violação da embalagem.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Aldemir de Sousa da Silva – CRQ 04462935

TRANSPORTE

Produto não classificado como perigoso para o transporte.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto pode ser solicitada pelo e-mail: suporte@mactra.com.br ou sac@mactra.com.br.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br.

Para saber mais acesse: www.mactra.com.br